

PiiGAB 900T LTE

Smart Metering Gateway

Datablad



Tekniska specifikationer

Portar:

1xRJ45 för Ethernet
1xM-Bus master med fyra parallella fysiska utgångar med möjlig på- och avstängning.

Operativsystem:

Linux

Minne:

256 MB Ram, 256 MB Flash, Micro SD

Matning:

24V DC eller AC (lokal matning)

Strömförbrukning:

250mA (5 och 20 lastenheter)

350mA (60 lastenheter)

500mA (120 lastenheter)

Kapsling: IP 20**Mått:** BxHxD 107.6 x 90 x 62.2

APN: Fördefinierade operatörer samt möjlighet att lägga in egen APN.

Montage: DIN-skena

M-Bus: EN 1434-3, EN13757-2, -3, -4

Antal lastenheter: 5, 20, 60, 120

Klienter: 2 eller 4 st.

Operativsystem: OS Charleton

AMA-text:**SGE KOMMUNIKATIONSENHETER**

PiiGAB 900T LTE Gateway

5/20/60/120 M-bus laster - 2/4 klienter

500/1000 wM-Bus mätare.

ITEM: 11-10-017 PiiGAB 900T LTE Smart Gateway 5 loads 2 clients WL(500)
ITEM: 11-10-018 PiiGAB 900T LTE Smart Gateway 20 loads 2 clients WL(500)
ITEM: 11-10-019 PiiGAB 900T LTE Smart Gateway 60 loads 2 clients WL(500)
ITEM: 11-10-020 PiiGAB 900T LTE Smart Gateway 120 loads 2 clients WL(500)
ITEM: 11-10-021 PiiGAB 900T LTE Smart Gateway 0 loads 2 clients WL(500)

ITEM: 11-51-014 PiiGAB 900 Licence Upgrade from 500 to 1000WL meters

Licenser

Trådad M-Bus: 5, 20, 60, 120 laster.

Med möjlighet att utöka till 500 med sidomodul.

Wireless M-Bus: 500, 1000 mätare.

Tilläggsapplikationer

M-Bus till Modbus

Modbus till M-Bus

QuickPost

MQTT

HAN (RJ45) till M-Bus

PiiGAB